

code: BM10


Technical Detail




Mechanical Detail

- Aluminium profile body
- Stainless steel screws
- In compliance with European Standards EN-60598
- Mechanical impact resistance IK 08
- Protection Grade IP66
- Electrical installation Class I
- Electrostatic polyester powder coating with high thermal conductivity

- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon armatür.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dış vidalar paslanmaz çelik.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Çelik üzerine galvaniz.
- Elektrostatik toz boyalı.



- Corrosion resistant die-cast aluminium armature.
- Clever thermal desing.
- All external screws are in stainless steel.
- Tempered glass.
- Galvanized steel pipe.
- Electrostatic powder paint.



Led	Led	2x 40W
Lümen	Lumen	6.900/7.200 Lm
Renk Sıcaklığı	Colour Temperature	3000/6500K
Led Ömrü	Working Life	100.000 Saat/Hrs
Giriş Valtajı	Input Voltage	220V-50 Hz
Işıklık	Diffuser	Cam/Glass
Renk	Colour	Tüm RAL Renkleri/All RAL colors
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP66
Çalışma Sıcaklığı	Temperature of Working Condition	-40°C to +60°C
Güç Faktörü	Power Factor	>0.9

code: BM10

