
## Code: BS 9161

- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon armatür.
  Akıllı soğutma tasarımı.
  Dış vidalar paslanmaz çelik.
  Isıya dayanıklı temperli cam.
  Çelik üzerine galvaniz.
  Elektrostatik toz boyalı.

- Corrosion resistant die-cast aluminium armature.
  Clever thermal desing.
  All external screws are in stainless steel.
  Tempered glass.
  Galvanized steel pipe.
  Electrostatic powder paint.



| Led               | Led                              | 60W-150W                        |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Lümen             | Lumen                            | 6.900- 17250 Lm                 |
| Renk Sıcaklığı    | Colour Temperature               | 3000/6500K                      |
| Led Ömrü          | Working Life                     | >50.000 Saat/Hrs                |
| Giriş Valtajı     | Input Voltage                    | 220V-50 Hz                      |
| lşıklık           | Diffuser                         | Cam/Glass                       |
| Renk              | Colour                           | Tüm RAL Renkleri/All RAL colors |
| Koruma Sınıfı     | Protection Class                 | IP66                            |
| Çalışma Sıcaklığı | Temperature of Working Condition | -40°C to+60°C                   |
| Güç Faktörü       | Power Factor                     | >0.9                            |
|                   |                                  |                                 |

Code: BS 9161



